

# EX-SDI/HD-SDI 屋外用 400万画素 赤外線ドーム型カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

## WTW-EDR25YJ



### 特徴


- 屋外設置可能
- 400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル
- EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
- 夜間監視対応の赤外線LEDを搭載
- 高品質なSONY社製CMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 最大伝送距離  
HD-SDI:最大100m/EX-SDI:最大500m  
※TTCケーブル使用時
- 2.8mmの5MPボートレンズ搭載、広角向け監視に最適です
- プライバシーマスク機能搭載
- モーション機能搭載  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-EDR25YJ	
ハードウェア性能			
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載	
	有効画素数	400万画素	
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)	
	映像出力解像度	EX-SDI 出力	2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		HD-SDI 出力	1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		AHD 出力	1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		CVI 出力	1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		TVI 出力	1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		CVBS 出力	アナログ出力
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期		
レンズ	搭載レンズ	5メガピクセル対応ボートレンズ	
	焦点距離	2.8mm	
	オートアイリス	有	
投光性能	画角	水平角度約75度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時	
	赤外線LED	850nm 赤外線チップLED 18個	
	対応周波数	850nm	
	赤外線照射距離	最大約20m	
	赤外線監視可能距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ端子 CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ 端子	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン	
カメラソフトウェア性能			
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語	
	シャッター速度	オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000	
	デジタルスローシャッター	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)	
	フリッカー機能	無	
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (0~10段階)	
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高	
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス	オート / マニュアル	
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	霧補正	オフ / オン	
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR	
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)	
	プライバシーマスク機能	オフ / オン(16エリア)	
カメラ本体			
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ホワイト	
	本体外形寸法	φ93×85(H)mm	
	本体重量	約290g	
	電源	DC12V / 約290mA ※赤外線LED作動	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)



※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。